

全自動フィルタークリーナー

FC-150.210-L500

密閉ボックス内での全自動洗浄



《おもな特長》

- ・作業者にも環境にもやさしい (密閉ボックス内で自動ドライ洗浄)
- ・作業時間の短縮(1工程は約10分で終了!)
- ・ランニングコストの低減

2. 扉

環境や作業者の負担が大きい フィルタ再生のための清掃作業



フィルタークリーナー仕様

型式	FC-150.210-L500
本体寸法	W530 D370 H1420
エア一圧	0.5~0.8MPa
エアー量	0.5MPa 時 195 リットル毎分
使用温度	10~50度
使用電力	AC100 ボルト 80 ワット
対応フィルタ	直径:15~20 センチメートル
サイズ	高さ:50~55 センチメートル

真空掃除機用制御出力機能付(サービスコンセント)

《洗浄方法》

- 1. ワンタッチでフィルターをセット
- 2. 扉を閉めて、スイッチを ON!!
- 3. 首振りメカスイングノズルの強力パルスエアー がフィルタの汚れを除去





《おもな用途》

排気・集塵装置のフィルタ洗浄 (レーザー加工機、放電加工機、 電気溶接など)

開発・製造: **有限会社ガリュー**

〒167-0042東京都杉並区西荻北5-7-2 ローザ西荻窪102 電話:03-6765-0099 FAX:03-6762-0909

メール: kaga@ga-rew.com ウェブ: www.ga-rew.com





このカタログの記載内容は **2024 年 12 月現在**のものです。 名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめ ご了承ください。

最新情報はガリューウェブサイト **ga-rew.com** をご覧ください。

ガリュー

検索