



# エアースョックガン

ガンなし： SA-300 / SA-300S

ガン付き： SGA-300 / SGA-300S

手軽に導入できる

カーボン  
ニュートラル  
対策



SGA-300 (ガン付き)  
SGA-300S (ガン付き)

SA-300 (ガンなし)  
SA-300S (ガンなし)

### おもな用途

- ▶ 立体構造物の隙間や凹凸面の除塵、水切り
- ▶ 切削加工後の切り粉、エマルジョンの除去
- ▶ 洗浄後の水切り乾燥 など

## パルスエアーで強力除塵!!

「SGA-300・300S」は、特殊ノズルによるパルスエアーの噴射で、強力に除塵、水切り乾燥ができます。溝や隙間、窪みなどの汚れや水も、パルスエアーがしっかり入り込みキレイに落とします。

パルスエアーは、ノズルチューブの高速回転により断続的にエアーがあたり、振動（パルス）による剥離効果など、プラスαの力を得られるのが特長です。



タイプ	強打力		広範囲	
	ガンなし	ガン付	ガンなし	ガン付
品番	SA-300S	SGA-300S	SA-300	SGA-300
本体寸法	W44 D143 H44	W44 D250 H155	W55 D168 H55	W55 D275 H155
エアー圧	0.4~0.8MPa			
エアー量	180リットル毎分 (0.5MPa時)			
使用温度	10~50℃			
重量	60グラム	287グラム	80グラム	307グラム
接続部	R1/8	カプラプラグ	R1/8	カプラプラグ

SGA-31644-W

開発・製造：有限会社ガリユー

〒167-0042 東京都杉並区西荻北5-7-2 ローザ西荻窪102  
電話：03-6765-0099 FAX：03-6762-0909  
メール：kaga@ga-rew.com ウェブ：www.ga-rew.com



このカタログの記載内容は2024年5月現在のものです。名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

最新情報はガリユーウェブサイト [ga-rew.com](http://ga-rew.com) をご覧ください。

ガリユー 検索