



ヴォルテクサーシリーズ

VT-1000 (下付きボトル) / VT-1500 (肩掛けボトル) / VT-KD (腰付けボトル)

スプレーガンとボトルを分離 作業性と噴霧時間を向上!

特許第 5646243 号
特許第 6080657 号



VT-1500



VT-KD



VT-1000



VT-1

おもな用途

- ✓ 光触媒、各種コーティング剤、殺菌・除菌・防カビ・消臭剤などの塗布
- ✓ 洗浄、除塵、水切り、乾燥ほか

ヴォルテクサーは、光触媒、各種コーティング剤、殺菌・除菌・防カビ・消臭剤などの塗布に特化した超微粒子噴霧が可能な製品です。

肩掛けボトルタイプの VT-1500 と、腰付けボトルタイプの VT-KD は、ボトル部分を分離しスプレーガンが軽量となり、長時間作業での負担軽減、天井や床などへの吹き付けでも作業性が向上しました。

また、下付きボトルタイプの VT-1000 もご用意しております。

ヴォルテクサー仕様

タイプ	肩掛けボトルタイプ	腰つけボトルタイプ	下付きボトルタイプ	上付きボトルタイプ
品番	VT-1500	VT-KD	VT-1000	VT-1
本体寸法	W70 D327 H175 (ガン) W150 D175 H160 (ボトル)	W70 D327 H175 (ガン) W100 D170 H190 (ボトル)	W130 D327 H240	W140 D340 H290
乾燥重量	約 520 グラム (ガン) 約 380 グラム (ボトル)	約 520 グラム (ガン) 約 380 グラム (ボトル)	約 730 グラム	約 750 グラム
容器容量	1500 ミリリットル	1000 ミリリットル	1000 ミリリットル	400 ミリリットル
エア圧	0.5~0.8MPa			左に同じ
エア量	125 リットル毎分 (0.5MPa 時)			150 リットル毎分 (0.5MPa 時)
噴霧量	0~40 ミリリットル毎分			左に同じ
使用流体	弱酸~弱アルカリ性			水または中性
使用温度	10~50℃			左に同じ
接続部	カッププラグ 1/4			左に同じ

開発・製造：有限会社ガリュー

〒167-0042 東京都杉並区西荻北5-1-7

電話：03-6765-0099 FAX：03-6762-0909

メール：kaga@ga-rew.com ウェブ：www.ga-rew.com



このカタログの記載内容は 2020 年 9 月現在のものです。名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

最新情報はガリューウェブサイト ga-rew.com をご覧ください。

ガリュー